

Descripción Switch Ethernet de configuración fija, de 24 puertos POE 10/100/1000 Mbps y 4 x 1 GB SFP,

- ❖ Instalable en rack 19"
- ❖ Soporte de Estándares:
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- ❖ Puertos de comunicación: 24 x RJ45 - 10/100/1000BaseTX + 4 SFP -10/100/1000BaseTX auto negotiation speed
- ❖ Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, SNMP, SSH
- ❖ Advanced QoS
- ❖ Rate-limiting
- ❖ Access Control Lists (ACLs)
- ❖ IPv6 management, and multicast services
- ❖ Voltaje de Alimentación: 100/240 VAC (85 to 264 VAC)
- ❖ Temperatura de operación: 0 to 40°C
- ❖ Humedad Relativa: 10 to 95% (No condensada)
- ❖ 24 Ports Power Over Ethernet (PoE)
- ❖ Switching capacity: 216 Gbps | Forwarding performance (64-byte packet size): 71.4 Mpps

Foto referencial



Uso: Este Switch se utilizará para proveer conectividad interna en Localidades de Edenorte.

Observación y recomendaciones:

- Cisco Catalyst 2960X-24TS-L