




| Material  |  | ALICATE DE PRESIÓN |                          | CÓDIGO   | 1006246    |
|---|--|--------------------|--------------------------|----------|------------|
| NO.   | DATOS  | UNIDAD             | PEDIDO                   | OFRECIDO | COMENTARIO |
| 1   | Empresa proveedora   | ...                | (*)                      |          |            |
| 2   | Fabricante   | ...                | (*)                      |          |            |
| 3   | País de origen   | ...                | (*)                      |          |            |
| 4   | Norma de fabricación y ensayos   | ...                | IEC 60900 / ASTM F1505   |          |            |
| 5 DESCRIPCIÓN   |  |                    |                          |          |            |
| 5   | Es un alicate de presión con mordazas curvas dentadas, que se usa para apretar o aflojar. Su tornillo de ajuste permite regular la apertura de la boca según el tamaño de la pieza a agarrar, mientras que la palanca ubicada en el mango inferior fija o libera la presión en forma instantánea, dejando inmovilizado el alicate para un mejor agarre, lo que evita deslizar o desforrar tuercas o cabezas de pernos. |                    |                          |          |            |
| 6 CARACTERÍSTICAS   |  |                    |                          |          |            |
| 6.1   | Material   | ...                | Acero/Cromo/Vanadio      |          |            |
| 6.2   | Mordazas   | ...                | Con movimiento de pivote |          |            |
| 6.3   | Dentado  | g/m2               | Marcado y uniforme       |          |            |
| 6.4   | Corta cables   | ...                | Si                       |          |            |
| 6.5   | Mango de desenganche   | ...                | Para soltar herramientas |          |            |
| 6.6   | Tornillo   | ...                | Ajuste exagonal          |          |            |
| 6.7   | Mangos   | ...                | Empuñaduras moldeadas    |          |            |
| 6.8   | Antideslizante   | ...                | Si                       |          |            |
| 6.9   | Largo  | cm                 | Aprox. 25                |          |            |
| <div></div> <div>Imagen de Referencia</div>   |  |                    |                          |          |            |
| (*) A indicar por el oferente   |  |                    |                          |          |            |
| <div><div>Fecha de la oferta</div><div>Nombre y firma del oferente</div><div>sello</div></div>  |  |                    |                          |          |            |
| COMENTARIOS:<br>En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información complementaria para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta tabla de Datos Garantizados. |  |                    |                          |          |            |