



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS							
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS							
							
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE GOMA 12 X 1 1/2"					Foto de referencia		
					Edenorte	1009450	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No Crítico	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	*			
3	Fabricante	Crítico	*			
4	Marca	No Crítico	*			
5	Modelo	No Crítico	*			
6	País de origen	No Crítico	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	No Crítico	ASTM A 153			
8	Características Generales			
8.1	Material	Crítico	Acero galvanizao			
8.2	Tipo de tornillo	Crítico	Auto perforante			
8.3	Espesor del Galvanizado	Crítico	µm	>85			
9	Características Dimensionales			
9.1	Longitud total	Crítico	Pulg.(mm)	1.65"(42)			
9.2	Longitud rosca	Crítico	Pulg.(mm)	1.48"(37.7)			
9.3	Forma de la punta	Crítico	Tipo broca			
9.4	Diámetro	Crítico	Pulg.(mm)	0.24"(6.20)			
9.5	Forma de la cabeza	Crítico	Hexagonal			
9.6	Diámetro cabeza	Crítico	Pulg.(mm)	0.37"(9.36)			
9.7	Diámetro de la arandela metálica	Crítico	Pulg.(mm)	0.626"(15.90)			
9.8	Arandela de goma para protección	Crítico	Si			
10	Garantía	No Crítico	años	5			
11	Documentación			
12	Certificación ISO o Norma Similar	No Crítico	(*)			
13	Empaque	No Crítico	Unds	50 Unidades en caja de carton			

(*) A indicar por el oferente

CLASIFICACIÓN (CRÍTICO/NO CRÍTICO) Corresponde a parámetros de aceptación para cada ítem de la ficha.

Fecha de la oferta

Nombre y apellido del oferente

Sello

Firma del oferente

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.