

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12m - 5kN

Norma	PP-14B
Edenorte	1005406
Edeeste	1002110
Edesur	1003237

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Marca	(***)		
3	Fabricante	(*)		
4	Modelo	(*)		
5	País de procedencia	(*)		
6	Norma de fabricación y de ensayos	ASTM, ACI, ASCE		
7	Fábrica homologada por Edenorte	Si		
8	Forma de la sección transversal	Cuadrada		
9	Material	Hormigón pretensado		
10	Características Mecánicas				
10.1	Carga de trabajo	kN	5		
10.2	Carga mínima de ruptura	kN	10		
10.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (fc)	kg/cm²	400		
11	Características Dimensionales				
11.1	Longitud total	m	12		
11.2	Lado de la cima	mm	195**		
11.3	Lado de la base	mm	375**		
11.4	Peso aproximado	kg	(*)		
11.5	Pendiente	mm/m	15		
12	Otras Características				
12.1	Color de la cima (cabeza)	Azul		
13	Puesta a Tierra				
13.1	Diámetro tubo	mm	12.7		
13.2	Material	PVC o Similar		
14	Presentación de muestra	No		
15	Garantía	Años	5		

* A indicar por el oferente

** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm

(***) Timbrando en material alto o bajo relieve

FECHA DE ACTUALIZACION: 02/07/18

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
- 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.