

Planilla de Datos Garantizados.						
Sellador de Techo						Revisión: 3
Especificaciones Técnicas						Foto de referencia:
Código: 2013339	Item	Datos	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentario
		Características:				
	1		*	59.88 ±1% por peso		
Fecha de modificación: 02/11/2018	2	Sólidos	*	45.92 ± 1% por volumen		
	3	Peso por galón	kg	5.13 ± 0.22		
	4	Color	*	Ultra blanco		
Area especialista: Servicios Generales	5	Tiempo en secar	*	Al tacto 1hr		
	6	Para reaplicar	*	24 hrs		
	7	Curado total	*	48 hrs		
Proceso No.	8	Rendimiento teórico	*	Cubre hasta 198.1 m² por galón @ 1 mil		
	9	Dilución	*	No diluir		
Tipo o modo de almacenamiento:	10	Viscosidad	Ku's	120-125		
	11	Pigmentación por peso	*	38.7 ± 1%		
	12	Punto de ignición	*	Ininflamable		
(*) A indicar por el oferente	Oferente					
	1	Empresa Proveedorora				
	2	Marca				
	3	Fabricante				
	4	Modelo				
	5	País de procedencia				
	6	Norma de fabricación y de ensayos				
Fecha de la oferta						Descripción:Es un sellador 100% acrílico y elástico, modificado por resinas uretanicas, de un solo componente grueso y de gran rendimiento para impermeabilizar techos y paredes. Impermeabiliza y sella 100% en un solo paso y no requiere una base anterior. Seca rápidamente por transición, secando en la mitad del tiempo, atrayendo el calor por su color azul. Al cabo de 4 horas este se convierte en ultra blanco. Contiene como aditivo micro esferas de cerámicas que le permite aislar el calor con mayor efectividad.
Nombre y firma del oferente						
Sello						
Comentario por parte del oferente:						
En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.						