



EDENORTE DOMINICANA, S.A.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FICHAS DE MATERIALES NO LIGADOS A PROYECTO

DESCRIPCIÓN
Catalyst 9500 40-port 10Gig

Unidad: UN

Item:

Fecha: 06/11/2018

Código: 2015348

Descripción: switch Catalyst 9500 40-port 10Gig

Descripción funcional:

Equipo usado para interconexión para los equipos core brindando conexión multigigabit Ethernet.

Propiedades Físicas:

- ❖ Instalable en rack 19"
- ❖ Unidad de rack: 1 RU
- ❖ Peso: 25.75 lb
- ❖ Power Redundancy: Yes
- ❖ Alimentación: Dual Power Supply 950W
- ❖ Humedad Relativa: 5 to 95% (No condensada)
- ❖ Voltaje de Alimentación: AC 115 to 230 VAC, 50 to 60 Hz
- ❖ Temperatura de operación: 0 to 40°C

Características Técnicas:

- ❖ Memory: RAM 16 GB
- ❖ Networking Protocol: IGMP, OSPF, RIP, UPoE
- ❖ Remote Management Protocol: RMON 1, RMON 2, SNMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
- ❖ Scalable routing (IPv4, IPv6, and multicast) tables and Layer 2 tables

Puertos de conexión:

- ❖ 40 10-Gigabit Ethernet SFP/SFP+ ports and 2 power supply slots
- ❖ The uplink ports support 8x10G SFP/SFP+ modules and 2x40G QSFP+ modules.
- ❖ Console port (RJ-45 Serial)

Garantía y Licenciamiento:

- ❖ Enterprise Service Package: For Cisco C9500-NM-8X and C9500-NM-2Q
- ❖ IOS: Cisco IOS XE Fuji
- ❖ Suscripción DNA Center.
- ❖ 3 años en condiciones apropiadas de operación y soporte (24x7x4)
- ❖ Smartnet

Foto referencial



Uso: Equipo usado para interconexión para los equipos core brindando conexión multigigabit Ethernet.

Observación y recomendaciones:
ñ