

Descripción: Pads de firma para captura de rúbrica

Datos:

Características

- Lápiz patentado sin cable y sin pilas con 1024 niveles de sensibilidad a la presión para capturar con precisión cada firma única, incluidos los datos biométricos.
- El cifrado TLS más seguro y el cifrado RSA/AES de última generación para realizar transacciones seguras.
- El modo VCP es compatible con Citrix XenDesktop y XenApp v6.5 y posteriores.
- El teclado numérico y el teclado de PIN se pueden adaptar a cualquier moneda o tipo de transacción.
- La pantalla se puede utilizar además para publicidad y promociones, así como para logotipos de marcas. Con este fi, los teclados tienen memoria interna para el almacenamiento de imágenes.

Especificaciones generales

Dimensiones totales 163 x 157 x 10 mm (6,41 x 6,18 x 0,39 pulgadas)

Peso 250 g (0,55 lb)

Color de la carcasa Negro

Fuente de alimentación Alimentado por bus USB

Consumo de energía 2,5 W como máximo

Interfaz de comunicación USB/RS-232 USB

Modos de protocolo USB/VCP/RS-232 USB/VCP

Pantalla LCD

Tipo de pantalla TFT LCD de silicio amorfo

Superficie de panel protector Vidrio con revestimiento antibrillo

Tamaño de pantalla 5" (108 x 65 mm)

Resolución nativa 800 x 480 píxeles

Tableta y lápiz

Tecnología de lectura Resonancia electromagnética (REM)

Área activa 108 x 65 mm (4,25 x 2,56 pulgadas)

Resolución de las coordenadas 2540 lpi/0,01 mm/pt (sin interpolar)

Precisión de las coordenadas ±0,5 mm (centro)

Velocidad de lectura del lápiz 200 puntos por segundo (sin interpolar)

Niveles de presión del lápiz 1024 (no interpolados)

Cifrado AES256 / RSA2048 TLS

Varios

Reposa lápices Compartimento del lápiz

Seguridad de conexión Sistema de bloqueo de cable USB

Seguridad de datos Captura de firmas en tiempo real sin memoria interna en la tableta (solo para imágenes)

Ranura para bloqueo de seguridad Sí

Temperatura de funcionamiento, humedad relativa +5 °C a +40 °C, +41 °F a +104 °F (humedad del 30 % al 80 % HR, sin condensación)

Temperatura de almacenamiento, humedad relativa -20 °C a +60 °C, -4 °F a +140 °F, (humedad del 30 % al 90 % HR, sin condensación)

Debe incluir : lápiz inalámbrico y sin pilas, cable USB (3 m/9,84 pies), guía de arranque rápido, cordón de sujeción para el lápiz (fibra de nailon, 50 cm/19,7 pulgadas), tableta de firma, lápiz, cable USB, cordón de sujeción y guía de arranque rápido.



FOTO REFERENCIAL

Uso: Para captura de firmas de los clientes en las oficinas comerciales

Observación: Nuevo, no usado ni re manufacturado, garantía de un año en piezas y servicios. Recomendamos la marca Wacon STU-540