



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS



CODIGO 2016171

FECHA REVISION 09/03/2020

AREA ESPECIALISTA: Servicios Generales

CDVI ATRIUM 2-DOOR CONTROLLER + METAL BOX + POWER

DESCRIPCIÓN SAP: Control de acceso.

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACION Y MEDICION	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	...	(*)			
2	Fabricante	...	(*)			
3	Marca	...	(**)			
4	Modelo	...	(*)			
5	País de origen	...	(*)			
6	Norma de fabricación y ensayos	...	(*)			
7	Embalaje	...	CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS			
8	Garantía	Años	1			
9	Características Generales	...	<p>El ATRIUM AC22 es un poderoso módulo IP controlado a través de internet, utilizando unidades expansoras AX22 permite agregar hasta 8 puertas adicionales para un total de 10 puertas.</p> <p>El controlador principal AC22 incluye una fuente de alimentación universal y cuenta con un sistema de detección automática de comunicación RS-485 eliminando la necesidad del manejo de jumpers y del DIP switch.</p> <p>Modo de enrolamiento de tarjetas único y sencillo en la industria para iniciar el sistema y simplificar la vida.</p>			
9,1	Tipo	...	Controlador de 2 puertas/lectoras (Hasta 10 puertas con cuatro expansoras AX22)			
9,3	Cantidad de Reader Inputs	Cant	2			
9,4	Servidor WEB	...	Incorporado (AES 256-bit)			
9,5	Cantidad Sensores	...	2			
9,6	Fuente de alimentación universal	V	120/240			
9,7	procedimiento para alta de tarjetas	...	Fácil y rápido			
9,8	Detección automática	...	módulos de Hardware			
9,9	Salidas de bloqueo	...	(750 mA a 12 VCC/cada uno)			
10	Salidas de relé	Unid	2 en forma C (contacto seco) 5A @ 250VCA, 7A @ 125VCA, 7A @ 30 VCD			
10,1	Hilos comunicación	...	1220m (4000ft) 4 hilos comunicación RS-485 E-Bus (No jumper ni DIP Sw)			
10,2	Sistema	...	totalmente sin fusibles			
10,3	Actualización	...	firmware ultra rápida			
10,4	Software de programación	...	Gratis			
10,5	Mantenimiento en las terminales	...	Fácil mantenimiento en las terminales de bloque removible			
10,6	Broche de presión	...	Conectores terminales de fácil mantenimiento			
10,7	Fácil comprensión de status	...	LED indicador			
11	Características Generales BATERIA 12V 4AMP.			
11,1	Voltaje de salida	V	12			
11,2	Voltaje de operación	V	120			
11,3	Peso	kg	1,23			
11,4	Altura	cm	10,1			
11,5	Ancho	cm	9			
11,6	Profundidad	cm	7			
11,7	Empaquetado	Unid	1			
11,8	Tecnología de batería	...	Ácido de plomo sellado			
11,9	Color del producto	...	Negro			
12	Corriente de salida	A	4			
12,1	Voltaje de la pila	V	14,9			
12,2	Número de baterías incluidas	Unid	1			
13	Características Generales BATERIA 12V 7 AMP.			
13,1	Tensión nominal	V	12			
13,2	Capacidad nom (20h)	A/h	7Ah			
13,3	Corriente de carga máx.	A	1,95			
13,4	Altura con conexiones	...	102			
13,5	Dimensiones	mm	151 x 65 x 94			
13,6	peso	kg	1,9			
14	Presentación de Muestra	...	N/A			

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve



Patricia Carolina Reyes De Los Angeles
Gerente De Servicios Generales

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

COMENTARIOS:

1. Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2. En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.