

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

2013339

Sellador de Techo.

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Yasmilys Martínez	Francisco Parra.
Ingeniera SSGG	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS	Sellador de Techo	
	Unidad:	No ítem:
	Pieza:	
	Fecha: Abril 2017	
	Código:	

- Descripción:

Es un sellador 100% acrílico y elástico, modificado por resinas uretánicas, de un solo componente grueso y de gran rendimiento para impermeabilizar techos y paredes. Impermeabiliza y sella 100% en un solo paso y no requiere una base anterior. Seca rápidamente por transición, secando en la mitad del tiempo, atrayendo el calor por su color azul. Al cabo de 4 horas este se convierte en ultra blanco. Contiene como aditivo micro esferas de cerámicas que le permite aislar el calor con mayor efectividad.



Uso:	Comentario	Fecha Actualización :
Superficies: techos, etc.		27/04/2017

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante	
Código Fabricante	
País de Procedencia	

Designación	Sellador de Techo
Código	
Modelo	Anti-hongo

Características:

Características de referencia	Con resinas uretanicas
Color	Ultra blanco
Rendimiento	20 M2/Gl