


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.					
EMPALME SECO 15KV PARA CABLE #2 AWG				CÓDIGOS	
				EDENORTE	1006573
				FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	EMPALME SECO		
6	Norma de fabricación y ensayos	IEEE404		
7	Características Eléctricas				
7.1	Tensión de Red	Kv	12.47/13.2		
7.2	Clase de Aislamiento Fase-Fase	Kv	15		
7.3	Clase de Aislamiento Fase-Tierra	Kv	8.7		
7.4	Tensión soportada a Frecuencia Industrial	Kv	35		
7.5	Tensión soportada a Impulso tipo Rayo	Kv(cresta)	110		
7.6	Tensión continua soportada	Kv(15 min)	70		
7.6	Tensión descarga Parcial	Kv	13		
8	Muestra	Si/No	No		
9	Embalaje		*ver descripcion*		
10	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
11	Garantía	Año	1		
12	Certificación ISO 9000 o similar		Si		
(*) A indicar por el oferente					
(**) Timbrado en el material (alto o bajo relieve)					
				Fecha de actualización: 03/04/12	
<div><div>..... Fecha de la oferta</div><div>..... Nombre y firma del oferente</div></div> <div>..... Sello</div>					
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.					

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomia y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribucion y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración