

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
GERENCIA DE SUBESTACIONES  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1005457  
FECHA

SECCIONADOR MONOPOLAR 15KV 1200AMP

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	....	Inf. Fabricante		
3	Modelo	....	Inf. Fabricante		
4	País de origen	....	Inf. Fabricante		
5	Norma de fabricación	....	IEC 129, ANSI C29.5		
6	<b>Características Eléctricas</b>				
6.1	Voltaje Nominal	kV	15		
6.2	Corriente Nominal	A	1200		
6.3	Tensión máxima de servicio	kV	13.8		
6.4	Frecuencia	Hz	60		
6.5	Frec industrial seco 1 min e/ bornes abiertos de un mismo polo	kV (ef)	60		
6.6	Frec industrial seco 1 min y bajo lluvia 10 seg e/ polo y soporte metálico	kV (ef)	45		
6.7	Impulso 1,2 / 50e/ bornes de un mismo polo	kV Cr	110		
6.8	Impulso 1,2 / 50 e/ polo y soporte metálico	kV Cr	95		
6.9	Material de los contactos	....	cobre - cobre (Estañado)		
6.1	Gancho para operación con loadbuster incluido	....	SI		
6.11	Intensidad de corta duración (durante 1 segundo) valor eficaz	kA	38		
6.12	Intensidad dinámica ( valor de cresta )	kA	99		
7	<b>Características mecánicas</b>				
7.1	Manual completo	....	Inf. Fabricante		
7.2	Alta presión de los contactos plateados	....	Inf. Fabricante		
7.3	Mecanismo seguro y efectivo de apertura	....	Inf. Fabricante		
7.4	Bisagra con precisión en el maquinado.	....	Inf. Fabricante		
7.5	Freno a 90 grados de la navaja material de la base.	....	Inf. Fabricante		
7.6	Instalación Horizontal o Vertical	....	Inf. Fabricante		
7.7	Servicio Exterior	....	Inf. Fabricante		
8	<b>Aislador</b>				
8.1	Tipo	....	Pedestal		
8.2	Material	....	Porcelana		
8.3	Superficie exterior	....	Vitrificada		
8.4	Color	....	Gris		
8.5	Carga resistida a la rotura por flexión	daN	400		
8.6	Distancia de fuga mínima	mm	394		
9	Sistema de conexión con la red	....	Terminal		
10	Mecanismo de apertura y seguro contra aperturas indeseadas	....	SI		
11	Soporte para fijación en cruceta	....	SI		
12	<b>Dimensiones</b>				
12.1	Longitud total	mm	622		
12.2	Altura	mm	349		
12.3	Ancho	mm	216		
13	Peso del seccionador completo	Kg	Inf. Fabricante		
14	Garantía	Años	3		

(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino la propuesta será rechazada

Fecha de actualización: 20/10/2015

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.