



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.							
				CÓDIGOS			
SECCIONADOR 13,2KV 600AMP				EDENORTE		1005456	
				FECHA			
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	(*)				
2	Fabricante	(**)				
3	Modelo	(*)				
4	País de origen	(*)				
5	Norma de fabricación	IEC 129, ANSI C29.5				
6	Características Eléctricas						
6.1	Voltaje Nominal	kV	15				
6.2	Corriente Nominal	A	600				
6.3	Tensión máxima de servicio	kV	13.8				
6.4	Frecuencia	Hz	60				
6.5	Frec industrial seco 1 min e/ bornes abiertos de un mismo polo	kV (ef)	60				
6.6	Frec industrial seco 1 min y bajo lluvia 10 seg e/ polo y soporte metálico	kV (ef)	45				
6.7	Impulso 1,2 / 50e/ bornes de un mismo polo	kV Cr	110				
6.8	Impulso 1,2 / 50 e/ polo y soporte metálico	kV Cr	95				
6.9	Material de los contactos	cobre - cobre				
6.1	Gancho para operación con loadbuster incluido	SI				
6.11	Intensidad de corta duración (durante 1 segundo) valor eficaz	kA	16				
6.12	Intensidad dinámica (valor de cresta)	kA	40				
7	Características mecánicas						
7.1	Navaja tubular cuadrada con gran rigidez mecánica.	Si				
7.2	Alta presión de los contactos plateados	Si				
7.3	Mecanismo seguro y efectivo de apertura	Si				
7.4	Bisagra con precisión en el maquinado.	Si				
7.5	Freno a 90 grados de la navaja material de la base.	Si				
7.6	Instalación Horizontal o Vertical	Si				
7.7	Servicio Exterior	Si				
8	Aislador						
8.1	Tipo	Pedestal				
8.2	Material	Porcelana o Polimero				
8.3	Superficie exterior	Vitrificada				
8.4	Color	Gris				
8.5	Carga resistida a la rotura por flexión	daN	400				
8.6	Distancia de fuga mínima	mm	394				
9	Sistema de conexión con la red		Terminal			
10	Mecanismo de apertura y seguro contra aperturas indeseadas		SI			
11	Soporte para fijación en cruceta		SI			
12	Dimensiones						
12.1	Longitud total	mm	622				
12.2	Altura	mm	349				
12.3	Ancho	mm	216				
13	Peso del seccionador completo		Kg	(*)			
14	Garantía		Años	3			
(*) A indicar por el oferente							
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							