

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1006035
FECHA

TAPE DE VINILO

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	Amperimetro de gancho		
6	Norma de fabricación y ensayos	UL-510		
7	Características Generales				
7.1	Voltaje aislado	volt	600		
7.2	Color		negro		
7.3	Resistencia de aislamiento	Mohm	1		
7.4	Tension de ruptura a 22°C	lbs/pulg	15		
7.5	Adhesión al acero a 22°C	onz/pulg	25		
7.6	Adhesión al respaldo a 22°C	onz/pulg	22		
8	Características Constructivas				
8.1	Material				
8.2	Rígidez dielectrica	vols/mm	1150		
8.3	Espesor	mm	0.177		
8.4	Ancho	mm	19		
8.5	Longitud	m	20		
8.6	Rango de temperatura de trabajo	°C	(-18 hasta 105)		
8.7	Elongación sin afectar las propiedades física	%	50		
9	Embalaje		*ver descripcion*		
10	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
11	Certificación ISO 9000 o similar		Si		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 2/04/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración