

MATERIAL		PANTALON LARGO/DRIL ESTILO EDEE CINTA 3M		CÓDIGO	5000370
NO	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	...	(*)		
2	Fabricante	...	(*)		
3	País de origen	...	(*)		
4	Norma de fabricación y ensayos	...	NR 10; ASTM F 1506; NFPA 70E-2112-2113 Arco Eléctrico Cat. 2, ASTM F1959, F2621; NFPA 2112, 2013, 1977, 1975; IEC 61482-2 2009, ISO 13506:2008, 15025:2003, 11611:2015, 11612:2015		
5	DESCRIPCIÓN				
5.1	Prenda de protección contra agentes térmicos provenientes de arco eléctrico y fuego repentino (pequeñas llamas, calor de contacto, convectivo y radiante), contra agentes abrasivos, térmicos provenientes de operaciones de soldadura y procesos similares. Fabricada con tela, botones, hilo y cinta reflectante de alta visibilidad retardantes a la llama que forma parte de un conjunto de ropa estandarizada para proteger al usuario de cualquier daño físico relacionado con su función de trabajo.				
6	CARACTERÍSTICAS				
6.1	Tela de fabricación	%	Algodón ignífugo		
6.2	Protección de tela	cal/cm ²	Mínimo de 11 cal/cm ²		
6.3	Resistencia de tela	° C	180° - 240°		
6.4	Composición de tela	...	En línea antillama		
6.5	Hilo	...	Anti-inflamable		
6.6	Botón	...	Arco aislante al fuego		
6.7	Zipper	...	Plástico sin metal		
6.8	Pesillas	und.	28 a 32 (5) und., de 34 a 46 (7) und.		
6.9	Bosillos	und.	6		
6.10	Bolsillo superior delantero	...	Corte vertical		
6.11	Cinta reflectante	%	3M (Gris y Amarilla) Anti-inflamable CAN-CGSB 155.20-2000/NFPA 2112		
6.12	Ubicación	...	Debajo de las rodillas		
6.13	Logo	...	En la parte superior del bolsillo trasero izquierdo		
6.14	Color	...	Blanco		
6.15	Color de pantalón	...	Azul marino		
6.16	Tallas	...	28 Hasta 46		
6.13	Etiqueta de tela	...	Descripción, composición, resistencia, técnicas de lavado, recomendaciones de uso, entre otros.		
6.17	Presentación	Obligatoriamente la tela deberá ser de poco gramaje, que permita la transpiración.			




Imagen de Referencia

Las siguientes medidas o dimensiones están presentadas en centímetros. Estas medidas tienen una tolerancia de + 1,5 cm, -1,0 cm.

Talla	A Cintura	B Cadera	C Medida De Tiro Delantero	D Tiro Trasero	E Rodilla	F Largo Total
28	72,5	94	29,3	36,3	48,8	111,2
30	77,5	99	30,5	37,5	50,8	111,8
32	82,5	104	31,7	38,7	52,8	112,4
34	87,5	109	32,9	39,9	54,8	113,0
36	92,5	114	34,1	41,1	56,8	113,6
38	97,5	119	35,3	42,3	58,8	114,2
40	102,5	124	36,5	43,5	60,8	114,8
42	107,5	129	37,7	44,7	62,8	115,4
44	112,5	134	38,9	45,9	64,8	116,0
46	117,5	139	40,1	47,1	166,8	116,6

(*) A indicar por el oferente

<p>Fecha de la oferta</p>		<p>Sello</p>
<p>Nombre y firma del oferente</p>		

COMENTARIOS: El suplidor deberá traer muestra de cada size al momento de presentar su oferta.

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información complementaria para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta tabla de Datos Garantizados.