

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES



CÓDIGOS

Norma	FU-12Y
Edenorte	1006661
Edeeste	1000686
Edesur	1004276

FUSIBLE DE EXPULSIÓN 65 A TIPO K

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO		COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Modelo	(*)		
6	Norma de fabricación		ANSI C 37.42		
7	Clase	ANSI C 37.41		
8	Características dimensionales				
9	A (Longitud total mínima)	mm	584.2		
10	B (Longitud tubo auxiliar)	mm	136.5		
10.1	C (Diámetro interior de cabeza)	mm	12.7		
10.2	D (Diámetro exterior de cabeza)	mm	19.9		
10.3	E (Diámetro tubo auxiliar)	mm	7.9		
10.4	Cabeza	Removible		
10.5	Grasa inhibidora	K		
10.6	Características eléctricas				
11	Intensidad asignada	A	65		
11.1	Intensidad máxima de corte	A	97.5		
11.2	Embalaje	(*)		
12	Presentación de muestra	SI		

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve

Fecha de actualización: 25/05/17

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.