

Descripción: N-Computing L300

Datos:

Contenido del Kit NComputing L300	Cada serie NComputing L300 incluye un dispositivo de acceso, fuente de alimentación, software de virtualización de desktop CD/Licencia, software de instalación & guía de usuario, Guía de instalación rápida, soporte para montaje en el monitor y un cable LAN.	
Max Número de usuarios	30 usuarios por PC, más uno en el ordenador compartido	
Software de usuario	Software de virtualización de desktop con el protocolo User Xtension (UXP)	
Tarjeta de Red	10/100 Mbps Switched Ethernet	
Tamaño	Anchura: 115 mm Altura: 30mm Profundidad: 115mm	
Peso	154 g	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación incluida 12 VDC	
Indicadores LED	Power: conexión a la fuente de alimentación, LAN: Conexión a la red, actividad en la red	
Conexión al PC Compartido	conexión 100 Mb/s	
Audio	entrada de 12 bit stereo / salida via 3.5 mm jacks stereo	
Hardware Interno	Diseño Solid-State. Sin partes movibles, sin ventiladores ni almacenaje local del usuario. Chip Numo System-on-Chip	
Fiabilidad (MTBF)	> 100,000 (calculado usando Bellcore 6 TR-332, caso 2, Part 1 a 40° C)	
Certificaciones	FCC clase B, CE, kCC, RoHS	
Video Resolución NComputing L300	Normal display resolutions (16 or 24 bit color) @60Hz 640x480, 800x600, 1024x768,	Wide display resolutions (16 or 24 bit color) @60Hz 1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x90
Soporte Multimedia	Acelerador Gráficos 2D, soporte para aceleración de video para la mayoría de formatos en aplicaciones media player y video a través del navegador.	



FOTO REFERENCIAL

Uso:
Virtualización de sistemas de PC, ahorro de energía espacio instalación.

Observación:
3 años de garantía, el suplidor debe ser distribuidor autorizado.