

Descripción:

TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICA. Pletina de un hoyo para tornillo de 1/2" a conductor de calibre de ~~6 AWG~~ **1/0**

Características:

- Un solo hoyo en el extremo de la pletina con un agujero de 9/16" para tornillos de 1/2"
- Profundidad para el conductor : $A = 1 \frac{1}{2}$ " mínima
- El tubo que alojara el conductor debe estar totalmente cerrado en la parte de la pletina



Foto Referencial

Uso:
Instalación de Medidores

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE F011 G
FECHA

TERMINAL BIMETALICO CERRADO DE CONEXIÓN A UN PUNTO CERO

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	(*)		
6	Norma	(*)		
7	Características Constructivas				
7.1	Material	Cu/Al Estaño		
7.2	Diámetro agujero	Pulg	9/16		
7.3	Tornillo permitido	Pulg	1/2		
7.4	Profundidad (A)	Pulg	1 ½		
7.5	Calibre de conductor permitido	AWG	2/0		
7.6	Resistente a las variaciones climáticas	SI		
7.7	Resistente a las influencias marinas	SI		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 28/03/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.