

Descripción Switch Ethernet de configuración fija, de 24 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP, Layer 2.

- ❖ Instalable en rack 19"
- ❖ Soporte de Estándares:
  - IEEE 802.3 for 10BaseT
  - IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
  - IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) and 1000BaseTX
  - IEEE 802.3z for 1000BaseX
  - IEEE 802.3x for Flow Control
  - IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol\IEEE 802.1w for Rapid STP
  - IEEE 802.1Q for VLAN Tagging
- ❖ Puertos de comunicación: 24 x RJ45 - 10/100/1000BaseTX + 4 SFP -10/100/1000BaseTX auto negotiation speed
- ❖ Advanced QoS
- ❖ Rate-limiting
- ❖ Access Control Lists (ACLs)
- ❖ IPv6 management, and multicast services
- ❖ Voltaje de Alimentación : 110/220 VAC (85 to 264 VAC)
- ❖ Temperatura de operación : -0 to 40°C
- ❖ Humedad Relativa: 5 to 95% (No condensada)
- ❖ Garantía Smart Net

Foto referencial



Uso: Este Switch se utilizara para ,  
en las oficinas comerciales.

Recomendamos el Cisco Catalyst 2960S-24TS (WS-C2960S-24TS-L)